

## COPIATRICI DIGITALI IR2520



imageRUNNER 2520 Produttività compatta per gruppi di lavoro. (la foto rappresenta la macchina nella configurazione completa di tutti gli accessori: piedistallo, cassette e DADF) Incrementate la vostra produttività e riducete i costi con la serie compatta imageRUNNER 2500. Ideale per i gruppi di lavoro medio-piccoli, questa serie versatile consente di gestire le comuni attività di stampa in bianco e nero, copiatura e la scansione a colori. Le velocità che raggiunge le 20 ppm, l'eccellente rapidità di risposta e l'efficienza energetica di questi dispositivi vi consentiranno di risparmiare tempo, denaro ed energia. Produttività ed efficienza. • L'intuitivo display touch screen consente agli utenti di risparmiare tempo e di incrementare la propria produttività • La velocità di stampa in bianco e nero fino a 20 ppm soddisfa le esigenze dei gruppi di lavoro di medio-piccole dimensioni Risparmio di tempo con il recupero automatico degli indirizzi e-mail • Riduzione delle interruzioni grazie ad una capacità carta fino a 2.300 fogli Design compatto. • Design ergonomico ideale per gli uffici con spazi ridotti • Finisher interno con pinzatura (opzionale) Attenzione all'ambiente • Eccezionale efficienza energetica: consumo di soli 1,5 watt nel modo sleep, per risparmiare energia e denaro • Risparmio di carta: stampa automatica in fronte-retro di serie Prestazioni a costi ridotti • Costi contenuti • L'elevata produttività e l'efficienza energetica incrementano il valore • La gestione degli ID Dipartimentali aiuta a monitorare e controllare i costi di stampa Connettività e gestione. • Scheda di rete con interfaccia utente remota di serie Livello 3 opzionale • Gestione e monitoraggio a distanza con iW Management Console (iWMC) • Compatibile con il servizio e-Maintenance Canon: diagnosi remota, lettura automatica dei contatori e gestione dei consumabili velocità da 20 ppm / cpm Capacità carta massima fino a 2.300 fogli Scansione a colori Display t

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo di vendita: 970,75 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 795,70 €

Ammontare IVA: 175,05 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Canon](#)

Descrizione

### TIPOLOGIA

- Funzione stampa
- Funzione copia
- Funzione fax
- Funzione scansione
- A colori

#### SISTEMA DI STAMPA

- Tipologia di stampa

Laser

- Tecnologia di stampa

Laser standard generica

- Numero cartucce toner

1 nr

- Numero font inclusi

0 bitmap

#### FORMATI SUPPORTATI

- Formato massimo supportato

A3

- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- B5
- B6
- Buste C5 (162 x 229 mm)
- Buste C6 (114 x 162 mm)

#### QUALITÀ DI STAMPA

- Durata cartucce toner

6.000 nr pagine al 5%

- Duty cycle mensile

65.000 nr pagine

- Velocità di stampa b/n bozza

20 ppm

- Velocità di stampa b/n normale

20 ppm

- Velocità di stampa b/n migliore

20 ppm

- Velocità di stampa colore bozza

0 ppm

- Velocità di stampa colore normale

0 ppm

- Velocità di stampa colore migliore

0 ppm

- Tempo stampa prima pagina

6,9 sec

#### **RISOLUZIONE DI STAMPA**

- risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale

1.200 dpi

- risoluzione stampa b/n migliore Verticale

1.200 dpi

- risoluzione stampa colore migliore Orizzontale

0 dpi

- risoluzione stampa colore migliore Orizzontale

0 dpi

- Altre specifiche

1200x600 dpi equivalenti (PCL, UFR II LT), 1200x1200 dpi (UFR II LT) (PCL Kit-V1 richiesto per iR2018)

#### **GESTIONE MEDIA**

- Tipi di supporti

Carta Normale

- Dispositivi uscita carta

raccogliitore

- Formati carta fronte/retro

Opzionale per IR2520

- Fronte/retro
- Altri formati carta supportati

A3, 297 x 432mm. Cassetto: da A5 a A3, bypass: da A5R a A3, buste

- Numero vassoi carta di serie

2 nr

- Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)

5 nr

- Capacità carta vassoio 1

250 sheets

- Capacità carta vassoio 2

100 sheets

- Capacità carta altri vassoi

1.650 sheets

- Capacità carta uscita max

100 sheets

- Capacità carta uscita standard

100 sheets

- Min grammatura carta

64 gr/mq

- Max grammatura carta

128 gr/mq

- Max grammatura carta duplex

80 gr/mq

- Altre specifiche

Standard:

1 cassetto da 250 fogli (80 g/m<sup>2</sup>, 250 fogli) per iR2520;

Bypass:

100 fogli (80 g/m<sup>2</sup>) per A5R-A4, 50 fogli per A4 (80 g/m<sup>2</sup>)

Opzionale:

3 cassette da 550 fogli (1650 fogli)

Capacità massima: 2000 fogli

#### **PANNELLO LCD**

- pannello di controllo LCD
- A colori

#### **LINGUAGGIO STAMPANTE**

- lbm ppds
- Pcl 3
- Pcl 5c
- PCL 5e
- Pcl 6
- PostScript livello 3
- Linguaggi standard

UFR II LT

- Altri eventuali

Non sono presenti altri linguaggi. PCL 5e/PCL 6 sono Opzionali (Standard nelle versioni i con KIT PCL V1)

#### **COPIA**

- Formato massimo copia

A3

- Massima velocità di copia B/N

18 cpm

- Massima velocità di copia Colore

0 cpm

- Trasmissione differita
- Risoluzione copia b/n orizzontale

1.200 dpi

- Risoluzione copia b/n Verticale

1.200 dpi

- Risoluzione copia colori - Orizzontale

0 dpi

- Risoluzione copia colori Verticale

0 dpi

- Mezzi toni nella scala di grigi

0

- Ingrandimento max documenti

200 %

- Riduzione max documenti

50 %

- Numero massimo copie

99

- Copia Fronte/retro automatica
- Tempo uscita prima copia b/n

6,9 sec.

- Tempo uscita prima copia colore

0 sec.

- Funzione fascicolazione
- Copia 2 in 1
- Copia 4 in 1
- Altre funzioni di copia

Risoluzione: Copiatura: 600 x 600 dpi, 1200 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 x 1200 dpi (UFR II LT), 256 gradazioni

#### **FAX**

- Invio fax a colori
- Velocità di trasmissione massima

0 kbps

- Risoluzioni fax b/n orizzontale

0 dpi

- Risoluzioni fax b/n verticale

0 dpi

- Risoluzioni fax colore orizzontale

0 dpi

- Risoluzioni fax colore verticale

0 dpi

- Destinazioni chiamata rapida

0

- Invio fax via PC
- Capacità memoria massima

0

- Richiamata automatica
- Altre caratteristiche

Fax disponibile solo come opzione con il modulo Super G3 FAX Board-AG1

#### SCANSIONE

- Formato massimo scansione

A3

- Elemento di scansione

Charge Coupled Device (CCD)

- Profondità di grigio interna

16 bit

- Profondità di grigio esterna

8 bit

- Profondità colore interna

24 bit

- Profondità colore esterna

24 bit

- Risoluzione ottica orizzontale

200 dpi

- Risoluzione ottica verticale

400 dpi

- Risoluzione interpolata orizzontale

400 dpi

- Risoluzione interpolata verticale

400 dpi

- Velocità scansione b/n

20 ppm

- Velocità scansione colori

6 ppm

- Scansione su email
- Scansione su PC
- Scansione di rete
- Alimentatore automatico fogli

0 sheets

- Altre funzioni di scansione

Alimentatore automatico non presente. scansione su email opzionale

#### FORMATI SCANSIONE

- BMP

- Tiff

1

- GIF
- Jpeg
- RTF
- PNG
- Altri formati

Pagina Singola: JPEG, TIFF, PDF/ Multipagina: TIFF, PDF

## CONNETTIVITÀ

- Protocollo di gestione remota

TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)

- Porta firewire
- Porta parallela
- Wireless lan
- Protocolli wireless supportati

Non lavora in wireless

- Scheda di rete
- Tipo scheda di rete

Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T

- porta usb Tipo A 4 pin

0

- porta usb Tipo B 4 pin

1

- Altre specifiche

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0

## MEMORIA

- Tipo di processore

Canon Custom,

- Velocità processore

192 MHz

- Capacità hard disk

0 Gb

- Memoria installata

128 Mb

- Max memoria gestibile

128 Mb

- Numero slot memoria occupati

0

- Numero slot memoria liberi

0 nr slot 100pin

- Tipologia memoria

DIMM

- Tecnologia memoria

DDR

#### **SOFTWARE**

- Compatibile Windows 7
- Compatibile Windows Vista
- Compatibile Windows Xp
- Compatibile Windows 2000
- Compatibile Mac
- Compatibile Linux
- requisiti minimi sistema Windows

Consultare il manuale d'uso

- requisiti minimi sistema Mac

Consultare il manuale d'uso

- Drivers inclusi

UFR II-LT

- Rip incluso

Versione Italiana

- Rip opzionali

Versione Italiana

- Software incluso

Consultare il manuale d'uso

- Altre specifiche

Sistemi operativi di rete: PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista; UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 o versioni successive

#### **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

- Consumo energetico in funzione

1.500 W

- Consumo energetico in stand-by

1,5 W

- Tensione di alimentazione a 50hz

220 V

- Tensione di alimentazione a 60hz

240 V

- Altre specifiche

Alimentazione elettrica: Da 220 a 240 V CA +/- 10% (50/60 Hz)



#### DIMENSIONI E PESO

- Altezza

58,04 cm

- Larghezza

62,2 cm

- Profondità

63,8 mm

- Peso

41 kg

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Certificazione Energy Star
- IEC 60950-1 (internazionale)
- UL/cUL (Stati Uniti/Canada)
- Rumorosità in funzione

80 dB

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

- Alimentatore elettrico
- Cavo di rete
- Cavo Usb
- Cd software
- Toner b/n

0

- Toner colore

0

- Cavo telefonico
- Altro

ADF non incluso. include copri-lastra. toner non incluso

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

- Lato A

74 cm

- Lato B

78 cm

- Lato C

82 cm

- Peso con imballo

56 kg