

MONITOR LED/OLED 20M38A



Monitor LED 20M38A •Proteggi i tuoi occhi e guarda con il massimo comfort •Opzioni personalizzate settate con un semplice click •Area di lavoro personalizzata e funzioni multitasking •Color Weakness: migliore visione dei colori Occhi protetti e visione all'insegna del comfort Le modalità Flicker Safe e Reader aiutano a ottimizzare il comfort di visione proteggendo gli occhi dalla nociva luce blu e riducendo quasi a zero lo sfarfallio. Personalizza lo spazio di lavoro per il multitasking La funzionalità Split Screen consente di suddividere lo schermo per lavorare a compiti diversi, ridimensionando le finestre visualizzate. Grazie alla modalità PIP è possibile lavorare guardando un video in una finestra di dimensioni ridotte sullo schermo

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 92,60 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 75,90 €

Ammontare IVA: 16,70 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [LG](#)

Descrizione

MONITOR LED/OLED 20M38A_20M38A

| SCHERMO | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| Lunghezza diagonale (pollici/aggi) | 19,5" | Tecnologia retroilluminazione | LED | Numero di colori | 16.700.000 | Formato | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms | Luminosità | 200 cd/m² | Dot pitch | 0,27 mm | Angolo di visione orizzontale | 90 gradi |
| Angolo di visione verticale | 65 gradi | Contrasto standard | 600 : 1 | Contrasto dinamico | 600 : 1 | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.600 |
| Risoluzione ottimale verticale | 900 | Risoluzione massima orizzontale | 1.600 | Risoluzione massima verticale | 900 | Risoluzione minima orizzontale | 640 |
| Risoluzione minima verticale | 480 | Frequenza ottimale | 60 HZ | Frequenza massima | 75 HZ | Frequenza minima | 56 HZ |
| Segnale video | ANALOGICO | | | | | | |
| GENERALE | | | | | | | |
| Alimentatore | ESTERNO | Colore principale | Nero | Webcam Integrata | No | | |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione Cavo D-sub | | | | | | |
| FEATURES | | | | | | | |
| Plug and play | Si | Inclinazione range (da) | 5 ° | Inclinazione range (a) | -20 ° | Compatibile Kensington lock | Si |
| Energy star, certificato | No | Funzione Pivot | No | Regolazione Altezza | No | Piano ghevole | No |
| Altre certificazioni | <ul style="list-style-type: none"> • UL(CUL) • TUV-Type | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • FCC-B, CE • (EPA 6.0) • EPEAT GOLD • Windows certification | | | | | | |
| AUDIO | | | | | | | |
| Multimediale | No | Nr altoparlanti | 0 nr. | Potenza | 0 W | | |
| CONNESSIONI | | | | | | | |
| Nr. porte VGA | 1 | Nr. porte USB | 0 | Nr. porte HDMI | 0 | Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte DVI-D | 0 | Nr. porte FireWire 800 | 0 | Nr. porte Thunderbolt | 0 | Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 | | | | | | |
| CONSUMI | | | | | | | |
| Durata esercizio media | 60.000 hr | Potenza assorbita in esercizio | 16 W | | | | |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | | | | | | | |
| Supporto montaggio vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 75 (75x75mm) | Staffa nella confezione | No | | |
| DIMENSIONE E PESO | | | | | | | |
| Altezza | 35,88 Cm | Larghezza | 46,3 Cm | Peso | 2,2 Kg | Profondità | 16,8 Cm |
| REQUISITI SISTEMA | | | | | | | |
| Compatibile mac. | No | Compatibile win 2000 | Si | Compatibile win 7 | Si | Compatibile win 98 | Si |
| Compatibile win vista | Si | Compatibile win xp | Si | | | | |