SERVER TOWER ML150 Gen9 E5-2603v4

Siete alla ricerca di un server tower che vi consenta di soddisfare le esigenze di un'azienda di piccole o medie dimensioni in crescita? Il server HPE ProLiant ML150 Gen9 è un server tower che offre un valore eccezionale ad aziende con budget limitato in uno chassis con profondità di 24". Grazie ai socket a doppio processore, offre prestazioni essenziali con i processori Intel® Xeon® E5-2600 v4. Grazie alle innovazioni integrate che semplificano l'implementazione e la gestione del server, il vostro business può usufruire di tutti questi vantaggi su base giornaliera, con opzioni di espansione che consentono di espandervi in base alle vostre esigenze, per un maggior valore aziendale. Il server HPE ProLiant ML150 Gen9 fornisce efficienza e produttività per le piccole e medie imprese in crescita.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita: 1327,16 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 1087,84 €

Ammontare IVA: 239,32 €

Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: Hewlett-Packard

Descrizione

PROCESSORE							
N° Processori Inclusi	**1**	N° Processori Max	**2**	Produttore	**Intel**	Tecnologia	**Xeon Six-Core**
Velocità di clock	**1,7 GHz**	Modello del processore	**E5-2603v4**	Bit	**64 bit**	Cache L1 Dimensioni Totali	**0 MB**
Cache L2 Dimensioni Totali	**0 MB**	Cache L3 Dimensioni Totali	**15 MB**				
MEMORIA							
Banchi RAM Liberi	**7**	Banchi RAM Totali	**8**	Frequenza	**2.400 MHz**	RAM Installata	**8 GB**
RAM Massima	**384 GB**	Tecnologia	**DDR4**	Tipologia	**RDIMM**	Nome Modulo	**PC4-19200**
Altre Caratteristiche	**Installando il secondo processore è possibile utilizzare fino a 24 slot di memoria, invece di 12. Utilizzando memorie LRDIMM la capacità marrima arriva a 784 gb.**						
MOTHERBOARD							
Chipset	**Intel C610**						
STORAGE CONTROLLER							
Tipologia controller	**SATA**	Livelli RAID supportati	**0/1/5/10**	Cache installata	**0 MB**	Cache upgradabile	**No**
Cache Max installabile	**0 MB**	Numero Canali	**10**	Altre Caratteristiche	**Dynamic Smart Array B140i controller**		
STORAGE							
Numero Dischi Inclusi	**0**	Numero Dischi Max	**4**	Tipologia Dischi Supportati	**SATA**	Dimensione Tot. Supporti	**0 GB**
Dimensione Supporto 1	**0 GB**	Baie per dischi Hot Swap Libere	**4**	Baie per dischi Hot Swap Totali	**4**		
Altre caratteristiche	**Non-Hot plug 3.5 LFF**						
UNITÀ OTTICHE							
Inclusa	**No**	Tipologia	**Nessuna Unità Ottica**	Interfaccia	**Nessuna Unità Ottica**		
SLOT DI ESPANSIONE							
Espandibile	**No**	Numero Max	**6**	N° Slot PCI Express (PCIe)	**0**	N° Slot PCI Express (PCIe) x4	**0**
				1x			
N° Slot PCI Express (PCIe) x8	**4**	N° Slot PCI Express (PCIe) 16x	**2**	N° Slot PCI eXtended (PCI-X)	**0**	Versione Slot PCI-X	**0 MHz**
CONNETTIVITÀ							
N° schede di rete	**1**	Tipologia scheda di rete	**Gigabit Ethernet**	Scheda gestione remota	**No**		
Altre Caratteristiche	**HP Embedded Dual Port 361i Adapter**						
RIDONDANZE							
Alimentatori ridondati	**Si**	Numero alimentatori inclusi	**1**	Numero alimentatori Max	**2**	Ventole ridondate	**No**
Numero ventole incluse	**2**	Numero ventole Max	**3**	Altre Caratteristiche	**Per avere alimentazione ridondata il server necessità la sostituzione dell'alimentatore installato a bordo e l'acquisto di: -1 unità del codice 814835-B21 900W AC RPS Power Backplane -2 unità del codice 775595-B21 900W AC 240VDC Power Input Module**		
TIPOLOGIA CASE							
Dimensione (Form Factor)	**Tower**	Colore	**Nero**				
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo max configurazione	**550 W**	Consumo min configurazione	**550 W**	Potenza Alimentatore	**550 W**		
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	**43,26 cm**	Larghezza	**20 cm**	Profondità	**62 cm**	Peso senza imballo	**29,1 kg**
GRAFICA							
Integrata	**Si**	Produttore	**Matrox**	Modello	**G200e**	Memoria Dedicata	**16 MB**
Memoria Massima	**16 MB**	Risoluzione Massima (Altezza)	**1.600 Px**	Risoluzione Massima (Larghezza)	**1.200 Px**		
CONNETTORI							
Firewire (IEEE 1394) - frontali	**0**	Firewire (IEEE 1394) - posteriori	**0**	Porte Parallele	**0**	Porte SATA	**0**
Porte Seriali	**0**	Ps/2	**0**	USB 2.0 - frontali	**0**	USB 2.0 - posteriori	**2**
USB 2.0 - interne	**1**	USB 3.0 - frontali	**2**	USB 3.0 - posteriori	**2**	USB 3.0 - interne	**1**
SOFTWARE							
S.O. supportati	• **Microsoft Windows Server** • **Canonical Ubuntu** • **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** • **SUSE Linux Enterprise Server (SLES)** • **VMware** • **Oracle Solaris**			Software incluso	**No licence**		
GENERALE							
Altre Caratteristiche	**Per poter installare il lettore DVD bisogna acquistare anche il codice:784603-B21 HP ML150 Gen9 Slim Optical Disk Drive (ODD) Enablement Kit**						