SERVER TOWER PRIMERGY TX1330 M1

Cabinet Floorstand, chipset Intel C224, 4 slots per RAM [DDR3 RAM ECC a 1600 MHz (fino a 32 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 3 alloggiamenti da 5.25" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express X8 (3.0) - 1 slot PCI Express X4 - 1 slot PCI Express x1, 1 seriale, 8 USB (di cui 3 USB 3.0) (2 USB addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L3)]. Dimensioni (H x W x D): 455 x 177 x 560 mm. Peso: circa 23 KG (dipendente dalla configurazione).

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita: 760,01 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 622,96 €

Ammontare IVA: 137,05 €

Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: Fujitsu

Descrizione

PROCESSORE							
N° Processori Inclusi	**1**	N° Processori Max	**1**	Produttore	**Intel**	Tecnologia	**Xeon Quad-Core**
Velocità di clock	**3,4 GHz**	Modello del processore	**E3-1231v3**	Bit	**64**	Cache L1 Dimensioni Totali	**0 MB**
Cache L2 Dimensioni Totali	**8 MB**	Cache L3 Dimensioni Totali	**0 MB**				
MEMORIA							
Banchi RAM Liberi	**3**	Banchi RAM Totali	**4**	Frequenza	**1.600 MHz**	RAM Installata	**8 GB**
RAM Massima	**32 GB**	Tecnologia	**DDR3**	Tipologia	**DIMM**	Nome Modulo	**PC3-12800**
MOTHERBOARD							
Chipset	**Intel C224**	Front Side Bus	**1.333 MHz**				
STORAGE CONTROLLER							
Tipologia controller	**SATA**	Livelli RAID supportati	**0/1**	Cache installata	**0 MB**	Cache upgradabile	**Si**
Cache Max installabile	**1.024 MB**	Numero Canali	**4**	Altre Caratteristiche	**Mettere controller SAS se aggiunti dischi SAS.**		
STORAGE							
Numero Dischi Inclusi	**0**	Numero Dischi Max	**4**	Tipologia Dischi Supportati	**SAS, SATA**	Dimensione Tot. Supportì	**0 GB**
Dimensione Supporto 1	**0 GB**	Baie per dischi Hot Swap Libere	**4**	Baie per dischi Hot Swap Totali	**4**		
Altre caratteristiche	**con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD**						
UNITÀ OTTICHE							
Inclusa	**Si**	Tipologia	**DVD±RW DL**	Interfaccia	**SATA**		
SLOT DI ESPANSIONE							
Espandibile	**Si**	Numero Max	**5**	N° Slot PCI Express (PCIe) 1x	**1**	N° Slot PCI Express (PCIe) x4	**1**
N° Slot PCI Express (PCIe) x8	**0**	N° Slot PCI Express (PCIe) 16x	**1**	N° Slot PCI eXtended (PCI-X)	**1**	Versione Slot PCI-X	**1.333 MHz**
Altre Caratteristiche	**1 PORTA SERIALE**						
CONNETTIVITÀ							
N° schede di rete	**2**	Tipologia scheda di rete	**Gigabit Ethernet**	Scheda gestione remota	**Si**		
RIDONDANZE							
Alimentatori ridondati	**No**	Numero alimentatori inclusi	**1**	Numero alimentatori Max	**2**	Ventole ridondate	**No**
Numero ventole incluse	**1**	Numero ventole Max	**1**				
TIPOLOGIA CASE							
Dimensione (Form Factor)	**Tower**	Colore	**Nero**				
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO							
Consumo max configurazione	**258 W**	Consumo min configurazione	**0 W**	Potenza Alimentatore	**450 W**		
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	**44,4 cm**	Larghezza	**20,5 cm**	Profondità	**58,4 cm**	Peso senza imballo	**28 kg**
GRAFICA							
Integrata	**Si**	Produttore	**Non dichiarato dal produttore**	Modello	**Non dichiarato dal produttore**	Memoria Dedicata	**32 MB**
Memoria Massima	**512 MB**	Risoluzione Massima (Altezza)	**768 Px**	Risoluzione Massima (Larghezza)	**1.024 Px**		
Caratteristiche Specifiche	**Scheda video integrata nella iRMC S2 (integrated remote management controller) Graphics Controller**						
INFORMAZIONI AMBIENTALI							
Intervallo di temperatura di funzionamento	**10-35**			Intervallo umidità di funzionamento	**10-85**		
Rumorosità	**24 dB**						
CONNETTORI							
Firewire (IEEE 1394) - frontali	**0**	Firewire (IEEE 1394) - posteriori	**0**	Porte Parallele	**0**	Porte SATA	**6**
Porte Seriali	**1**	Ps/2	**2**	USB 2.0 - frontali	**3**	USB 2.0 - posteriori	**4**
USB 2.0 - interne	**3**						
SOFTWARE							
S.O. supportati	**Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft SBS 2011 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Note: Support of other Linux derivatives on demand**			Software incluso	**ServerView Suite**		
GENERALE							
Prodotti inclusi	**Country Pack e Tastiera NON INCLUSI**			Altre Caratteristiche	**Compliance link** https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx		