

MONITOR LED/OLED 20M38A



Monitor LED 20M38A •Proteggi i tuoi occhi e guarda con il massimo comfort •Opzioni personalizzate settate con un semplice click •Area di lavoro personalizzata e funzioni multitasking •Color Weakness: migliore visione dei colori Occhi protetti e visione all'insegna del comfort Le modalità Flicker Safe e Reader aiutano a ottimizzare il comfort di visione proteggendo gli occhi dalla nociva luce blu e riducendo quasi a zero lo sfarfallio. Personalizza lo spazio di lavoro per il multitasking La funzionalità Split Screen consente di suddividere lo schermo per lavorare a compiti diversi, ridimensionando le finestre visualizzate. Grazie alla modalità PIP è possibile lavorare guardando un video in una finestra di dimensioni ridotte sullo schermo

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 92,60 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 75,90 €

Ammontare IVA: 16,70 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [LG](#)

Descrizione

MONITOR LED/OLED 20M38A_20M38A

SCHERMO							
Lunghezza diagonale (pollici/aggi)	19,5"	Tecnologia retroilluminazione	LED	Numero di colori	16.700.000	Formato	16:9
Tempo di risposta	5 ms	Luminosità	200 cd/m²	Dot pitch	0,27 mm	Angolo di visione orizzontale	90 gradi
Angolo di visione verticale	65 gradi	Contrasto standard	600 : 1	Contrasto dinamico	600 : 1	Risoluzione ottimale orizzontale	1.600
Risoluzione ottimale verticale	900	Risoluzione massima orizzontale	1.600	Risoluzione massima verticale	900	Risoluzione minima orizzontale	640
Risoluzione minima verticale	480	Frequenza ottimale	60 HZ	Frequenza massima	75 HZ	Frequenza minima	56 HZ
Segnale video	ANALOGICO						
GENERALE							
Alimentatore	ESTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No		
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Cavo D-sub						
FEATURES							
Plug and play	Si	Inclinazione range (da)	5 °	Inclinazione range (a)	-20 °	Compatibile Kensington lock	Si
Energy star, certificato	No	Funzione Pivot	No	Regolazione Altezza	No	Piano ghevole	No
Altre certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • UL(CUL) • TUV-Type 						
	<ul style="list-style-type: none"> • FCC-B, CE • (EPA 6.0) • EPEAT GOLD • Windows certification 						
AUDIO							
Multimediale	No	Nr altoparlanti	0 nr.	Potenza	0 W		
CONNESSIONI							
Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	0	Nr. porte HDMI	0	Nr. porte DVI	0
Nr. porte DVI-D	0	Nr. porte FireWire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0						
CONSUMI							
Durata esercizio media	60.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	16 W				
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)							
Supporto montaggio vesa	Si	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 75 (75x75mm)	Staffa nella confezione	No		
DIMENSIONE E PESO							
Altezza	35,88 Cm	Larghezza	46,3 Cm	Peso	2,2 Kg	Profondità	16,8 Cm
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile mac.	No	Compatibile win 2000	Si	Compatibile win 7	Si	Compatibile win 98	Si
Compatibile win vista	Si	Compatibile win xp	Si				