

MONITOR LED/OLED 246V5LHAB



246V5LAB - con speaker incorporati e connessione HDMI Lo schermo a LED Philips, con il 25% di materiali riciclati e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile Tecnologia a LED I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo. Altoparlanti stereo incorporati Ora potrai apprezzare tutte le tue applicazioni multimediali e social con un audio stereo. Questi altoparlanti integrati non solo riproducono un audio eccezionale, ma ti aiutano anche a sbarazzarti della confusione dei cavi esterni e a risparmiare spazio prezioso sulla tua scrivania. Formato SmartContrast 10000000:1 Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti. SmartControl Lite SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse. Senza mercurio I monitor Ph

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 151,65 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 124,30 €

Ammontare IVA: 27,35 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Philips](#)

Descrizione

SCHERMO							
Lunghezza diagonale (zoll/ciaggio)	24"	Tecnologia retroilluminazione	W-LED	Numero di colori	16.700.000	Formato	16:9
Tempo di risposta	5 ms	Luminosità	250 cd/m²	Dot pitch	0,28 mm	Angolo di visione orizzontale	170 gradi
Angolo di visione verticale	160 gradi	Contrasto standard	1.000 :1	Contrasto dinamico	10.000.000 :1	Risoluzione ottimale orizzontale	1.920
Risoluzione ottimale verticale	1.080	Risoluzione massima orizzontale	1.920	Risoluzione massima verticale	1.080	Risoluzione minima orizzontale	640
Risoluzione minima verticale	480	Frequenza ottimale	60 HZ	Frequenza massima	75 HZ	Frequenza minima	56 HZ
Segnale video	Analogico/digitale						
GENERALE							
Alimentatore	INTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No	Colore secondario	Nero
Contenuto della confezione	Monitor, cavo di alimentazione, manuale per l'utente						
FEATURES							
Plug and play	Si	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	20 °	Compatibile Kensington lock	Si
Energy star, certificato	Si	Funzione Pivot	No	Rivoluzione Alza	No	Piano girevole	No
Altre certificazioni	EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Lead free, Mercury Free, BSMI, CE Mark, ETL, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO certified, TÜV/ISO9241-307, WEEE						
AUDIO							
Multimediale	Si	Nr altoparlanti	2 nr.	Potenza	2 W		
CONNESSIONI							
Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	0	Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DVI	0
Nr. porte DVI-D	0	Nr. porte Firewire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0						
CONSUMI							
Durata esercizio media	30.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	21,75 W				
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)							
Supporto montaggio Vesa	Si	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Staffa nella confezione	No		
DIMENSIONE E PESO							
Altezza	43,5 Cm	Larghezza	56,5 Cm	Peso	4,65 Kg	Profondità	23,8 Cm
REQUISITI AMBIENTALI							
Temperatura esercizio max	40 °C	Temperatura esercizio min	0 °C	Umidità esercizio massima	80 %		
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile mac.	Si	Compatibile win 2000	No	Compatibile win 7	Si	Compatibile win 98	No
Compatibile win vista	Si	Compatibile win xp	Si				