

MONITOR LED/OLED 273V5LHAB



Eccezionali immagini LED con colori vivaci con altoparlanti stereo Immagini sempre brillanti -Tecnologia a LED per colori vivaci -Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite -SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili -Display 16:9 Full HD per la migliore esperienza visiva Scopri il mondo multimediale -HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD -Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali La scelta perfetta -Display ecocompatibile senza mercurio -Design compatto per risparmiare spazio -Montaggio VESA per la massima flessibilità Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse. SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico. Altoparlanti stereo incorporati Doppio altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design. Display 16:9 Full HD per la migliore esperienza visiva Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 218,72 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 179,28 €

Ammontare IVA: 39,44 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Philips](#)

Descrizione

SCHERMO							
Lunghezza diagonale (collegaggio)	27"	Tecnologia retroilluminazione	W-LED	Numero di colori	16.700.000	Formato	16:9
Tempo di risposta	5 ms	Luminosità	300 cd/m²	Dot pitch	0,31 mm	Angolo di visione orizzontale	170 gradi
Angolo di visione verticale	160 gradi	Contrasto standard	1.000 :1	Contrasto dinamico	10.000.000 :1	Risoluzione ottimale orizzontale	1.920
Risoluzione ottimale verticale	1.080	Risoluzione massima orizzontale	1.920	Risoluzione massima verticale	1.080	Risoluzione minima orizzontale	1.920
Risoluzione minima verticale	1.080	Frequenza ottimale	60 HZ	Frequenza massima	75 HZ	Frequenza minima	56 HZ
Segnale video	Analogico/digitale						
GENERALE							
Alimentatore	INTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No		
Contenuto della confezione	Monitor, cavo di alimentazione, manuale per l'utente						
FEATURES							
Plug and play	Si	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	20 °	Compatibile Kensington lock	Si
Energy star, certificato	Si	Funzione Pivot	No	Regolazione Altezza	No	Piano girevole	No
Altre certificazioni	EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Senza piombo, Senza mercurio, BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PSB, SABS, SEMKO, Certificazione TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE						
AUDIO							
Multimediale	Si	Nr altoparlanti	2 nr.	Potenza	5 W		
CONNESSIONI							
Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	0	Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DVI	0
Nr. porte DVI-D	1	Nr. porte Firewire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0						
CONSUMI							
Durata esercizio media	30.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	23,14 W				
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)							
Supporto montaggio vesa	Si	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)				
DIMENSIONE E PESO							
Altezza	47,1 Cm	Larghezza	64,6 Cm	Peso	4,53 Kg	Profondità	24 Cm
REQUISITI AMBIENTALI							
Temperatura esercizio max	40 °C	Temperatura esercizio min	0 °C	Umidità esercizio massima	80 %		
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile mac	Si	Compatibile win 2000	No	Compatibile win 7	Si	Compatibile win 98	No
Compatibile win vista	Si	Compatibile win xp	Si				