

MONITOR LED/OLED DM75E



Raggiungi i tuoi obiettivi aziendali grazie a un sistema digital signage affidabile con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli schermi della serie DME offrono prestazioni leader del settore con la collaudata tecnologia Samsung e una vasta gamma di opzioni di configurazione, che consentono un uso personalizzato e affidabile in grado di soddisfare le più svariate esigenze aziendali. Tutte queste caratteristiche fanno della serie DME la scelta ottimale per qualsiasi attività o punto vendita al dettaglio. Gli schermi assicurano un funzionamento affidabile e prolungato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, veicolando i tuoi messaggi commerciali in qualsiasi luogo e in qualsiasi modalità possano risultare di maggior impatto. Grazie alla luminosità a 450 nit e alla stupefacente qualità delle immagini, l'osservatore verrà catturato dalle promozioni e dalle informazioni. La straordinaria funzione Picture Quality Enhancer Samsung ottimizza colori, dettagli, contrasto e temperatura del colore in base all'ambiente, utilizzando un'ampia gamma cromatica e una consistenza fin nei minimi dettagli. La visione viene migliorata grazie alla rimozione di fattori di disturbo, causati dalla luce solare, e alla riduzione di abbagliamento e riflessione ad appena il 2%. Inoltre, le opzioni di collegamento sono state ampliate con due porte HDMI che consentono una visualizzazione più ricca dei contenuti. * Risultati e condizioni di connettività possono variare in base alle dimensioni dello schermo e alla posizione geografica. Gestisci in maniera semplice e pratica una vasta gamma di contenuti grazie alla piattaforma dedicata. La piattaforma di terza generazione Samsung Smart Signage Platform (SSSP) presenta un lettore multimediale integrato all'interno dello schermo come potente sistema Quad Core System on Chip (SoC). La soluzione integrata hardware e software SSSP di terza generazione semplifica la configurazione e la gestione del digital signage, eliminando la necessità di un'u

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 6978,40 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 5720,00 €

Ammontare IVA: 1258,40 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Samsung](#)

Descrizione

MONITOR LED/OLED DM75E_SMD75E

SCHERMO							
Lunghezza diagonale (collocazione)	75"	Tecnologia retroilluminazione	D-LED BLU	Numero di colori	1.070.000.000	Formato	16:9
Tempo di risposta	4 ms	Luminosità	450 cd/m²	Dot pitch	0 mm	Angolo di visione orizzontale	178 gradi
Angolo di visione verticale	178 gradi	Contrasto standard	5.000 :1	Contrasto dinamico	50.000 :1	Risoluzione ottimale orizzontale	1.920
Risoluzione ottimale verticale	1.080	Risoluzione massima orizzontale	1.920	Risoluzione massima verticale	1.080	Risoluzione minima orizzontale	1.920
Risoluzione minima verticale	1.080	Frequenza ottimale	60 HZ	Frequenza massima	75 HZ	Frequenza minima	48 HZ
Segnale video	Analogico/digitale						
GENERALE							
Alimentatore	INTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No		
Contenuto della confezione	Guida rapida, garanzia, cavo D-SUB, cavo di alimentazione, telecomando con batterie, RS232C(D) adapter, Staffe e supporti NON INCLUSI nella confezione, da acquistare a parte						
FEATURES							
Plug and play	Si	Inclinazione range (da)	0 °	Inclinazione range (a)	0 °	Compatibile kensington lock	No
Energy star, certificato	No	Funzione Pivot	Si	Regolazione Altezza	No	Piano girevole	No
Funzione video-wall	Si	Funzione video-wall native	No	Posizionamento Indoor	Si	Posizionamento Outdoor	No
SD Card Slot	Si	Altre certificazioni	CE (Europe) : IEC60950-1/ EN60950-1CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003		Media Player Integrato	Si	
Software per la gestione dei contenuti	Si	System on Chip (SOC)	si	Touch Screen	Opzionale con Overlay Kit	Utilizzo giornaliero	24
ALIED							
Multimediale	Si	Nr altoparlanti	2 ur.	Potenza	10 W		
CONNESSIONI							
Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	1	Nr. porte HDMI	2	Nr. porte DVI	1
Nr. porte DVI-D	0	Nr. porte Firewire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1	Wi-Fi	Si	RJ-45	1		
CONSUMI							
Potenza assorbita in esercizio	230 W	Potenza assorbita stand by	0,5				
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)							
Supporto montaggio vesa	Si	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)	Staffa nella confezione	No		
DIMENSIONI E PESO							
Altezza	95,95 Cm	Larghezza	167,62 Cm	Peso	34,1 Kg	Profondità	5,77 Cm
REQUISITI SISTEMA							
Compatibile mac	Si	Compatibile win 2000	No	Compatibile win 7	Si	Compatibile win 98	No
Compatibile win vista	No	Compatibile win xp	Si				