

MONITOR LED/OLED SMDM82E-BR



Scopri il nuovo monitor Smart Signage DM82E-BR Samsung con sistema touch integrato Raggiungi i tuoi obiettivi aziendali grazie a un sistema digital signage affidabile con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli schermi della serie DME offrono prestazioni leader del settore con la collaudata tecnologia Samsung e una vasta gamma di opzioni di configurazione, che consentono un uso personalizzato e affidabile in grado di soddisfare le più svariate esigenze aziendali. Tutte queste caratteristiche fanno della serie DME la scelta ottimale per qualsiasi attività o punto vendita al dettaglio. Gli schermi assicurano un funzionamento affidabile e prolungato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, veicolando i tuoi messaggi commerciali in qualsiasi luogo e in qualsiasi modalità possano risultare di maggior impatto. Grazie alla luminosità e alla stupefacente qualità delle immagini, l'osservatore verrà catturato dalle promozioni e dalle informazioni. La straordinaria funzione Picture Quality Enhancer Samsung ottimizza colori, dettagli, contrasto e temperatura del colore in base all'ambiente, utilizzando un'ampia gamma cromatica e una consistenza fin nei minimi dettagli. La visione viene migliorata grazie alla rimozione di fattori di disturbo, causati dalla luce solare, e alla riduzione di abbagliamento e riflessione ad appena il 2%. Inoltre, le opzioni di collegamento sono state ampliate con due porte HDMI che consentono una visualizzazione più ricca dei contenuti. Gestisci in maniera semplice e pratica una vasta gamma di contenuti grazie alla piattaforma dedicata. La piattaforma di terza generazione Samsung Smart Signage Platform (SSSP) presenta un lettore multimediale integrato all'interno dello schermo come potente sistema Quad Core System on Chip (SoC). La soluzione integrata hardware e software SSSP di terza generazione semplifica la configurazione e la gestione del digital signage, eliminando la necessità di un'ulteriore unità PC. Il potenziamento della memoria i

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita: 10023,52 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 8216,00 €

Ammontare IVA: 1807,52 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Samsung](#)

Descrizione

MONITOR LED/OLED SMDM82E-BR_SMDM82E-BR

| SCHERMO | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Lunghezza diagonale (golciaggio) | 82" | Tecnologia retroilluminazione | D-LED BLU | Numero di colori | 10.700.000.000 | Formato | 16:9 |
| Tempo di risposta | 6 ms | Luminosità | 380 cd/m ² | Dot pitch | 0,09 mm | Angolo di visione orizzontale | 178 gradi |
| Angolo di visione verticale | 178 gradi | Contrasto standard | 4.000 :1 | Contrasto dinamico | 50.000 :1 | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.920 |
| Risoluzione ottimale verticale | 1.080 | Risoluzione massima orizzontale | 1.920 | Risoluzione massima verticale | 1.080 | Risoluzione minima orizzontale | 640 |
| Risoluzione minima verticale | 480 | Frequenza ottimale | 60 HZ | Frequenza massima | 75 HZ | Spessore cornice (destra/sinistra) | 39,9 |
| Spessore cornice (superiore/inferiore) | 39,9 | Frequenza minima | 48 HZ | Segnale video | Analogico/digitale | | |
| GENERALE | | | | | | | |
| Alimentatore | INTERNO | Colore principale | Nero | Webcam Integrata | No | | |
| Contenuto della confezione | Monitor touch, giuda rapida, garanzia, cavo di alimentazione, telecomando, RS232C (IN) adapter, Pen 1, Pen Tray. I monitor della gamma LFD sono forniti senza nessun tipo di supporto a corredo. I supporti (pedini, staffe etc.) sono opzionali e vengono venduti separatamente. | | | | | | |
| FEATURES | | | | | | | |
| Plug and play | Si | Inclinazione range (G) | 0 ° | Inclinazione range (A) | 0 ° | Compatibile Kensington lock | No |
| Energy star, certificato | No | Funzione Pivot | Si | Risoluzione Altezza | No | Piano girevole | No |
| Funzione video-wall | No | Funzione video-wall nativo | No | Posizionamento Indoor | Si | Posizionamento Outdoor | No |
| SD Card Slot | No | Altre caratteristiche | Magic Clone, Auto Source Switching & Recovery, RS232C/R345, PIP/PBP, Image Rotation, Button Lock, MagicInfo Players/S, MagicLWB S2, Magic Presenter, USB AutoSwitching, Firmware Update, LFD New Home Screen, Vertical Usage Template, Multi Channel, Mobile Control, Event Scheduler, Backup Player | | | | |
| Altre certificazioni | CE MarkCB (Europe) | IEC60950-1/EN60950-1 | Media Player Integrato | Si | PC Integrato | Opzionale | |
| Software per la gestione dei contenuti | Si | Touch Screen | Si | Utilizzo giornaliero | 24 | | |
| AUDIO | | | | | | | |
| Multimediale | Si | Nr altoparlanti | 2 nr. | Potenza | 10 W | | |
| CONNESSIONI | | | | | | | |
| Nr. porte VGA | 1 | Nr. porte USB | 3 | Nr. porte HDMI | 2 | Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte DVI-D | 1 | Nr. porte Firewire 800 | 0 | Nr. porte Thunderbolt | 0 | Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 | Wi-Fi | Si | Display Port 1.2 | 1 | RJ-45 | 1 |
| CONSUMI | | | | | | | |
| Potenza assorbita in esercizio | 200 W | | | | | | |
| VESDA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | | | | | | | |
| Supporto montaggio | Si | Formato VESA FDMI | MIS-F | Staffa nella confezione | No | | |
| vesa | | (Flat Display Mounting Interface) | (600x400mm) | | | | |
| DIMENSIONE E PESO | | | | | | | |
| Altezza | 112,17 Cm | Larghezza | 191,12 Cm | Peso | 80,3 Kg | Profondita' | 14 Cm |
| REQUISITI SISTEMA | | | | | | | |
| Compatibile mac | Si | Compatibile win 2000 | No | Compatibile win 7 | Si | Compatibile win 98 | No |
| Compatibile win vista | Si | Compatibile win xp | Si | | | | |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | | | | | | | |
| Lato A | 166,5 cm | Lato B | 104 cm | Lato C | 25 cm | Peso con imballo | 54,1 kg |